

Catalogo prodotti 2023

10
ANNIVERSARY

Dal 2012

Presenti sul mercato

Snow 
Trading



SOLUZIONI NEVE & GHIACCIO

Distributori per l'europa del marchio BUYERS



CARATERISTICHE GENERALI

- **Spargisale elettrici 12 V**

Spargitore in Polyethylene ad alta densità (HDPE) a doppia camera anti corrosione, ottenuto per stampaggio rotazionale con pareti lisce angolate per massimizzare il flusso del materiale, 3 motori elettrici da 12V, lo rendono economico/ecologico. Possono essere utilizzati anche per prodotti come: sabbia, concime ghiaia, fertilizzanti.

- **Lame elettriche 12 V**

Alerone composto da: telaio in acciaio verniciato a polvere colore RAL 9011 costituito da 6/8 nervature verticali e tubolari orizzontali da 3/8 di rinforzo. Versoio in acciaio inox 304 da 1,2mm ancorato al telaio. Il tutto viene mosso da una pompa elettroidraulica.

- **Anti ice 12 V**

Gli Anti ice la struttura principale è Polyethylene ad alta densità e resistente ai raggi UV, che dà all'anti ice robustezza e leggerezza. Resistente alla corrosione, consente l'uso di qualsiasi tipo di miscela liquida anti ice, Dotato di una pompa elettrica montata a 12V, una barra spruzzo in PVC, completa di 9 erogatori regolabili. Il serbatoio può essere utilizzato anche con prodotti come: fertilizzanti e sanificazioni.

MANUALE

WB



WB155BG



WB400



● TRAMOGGIA
POLYETHYLENE



Capacità LT

Altezza mm

Base
minima

Larghezza mm

Profondità mm

Peso KG

Vuoto

Pieno + / -

Raggio spargitura MT

45

95

800

890

670

1110

570

470

25

30

80

148

1 / 3

0,9

ELETTRICO BATTERIA DEL MEZZO 12V

ATVS



ATVS15A



ATVS16



● TRAMOGGIA
POLYETHYLENE



Capacità LT

Altezza mm

Base
minima

Larghezza mm

Profondità mm

Peso KG

Vuoto

Pieno + / -

Raggio spargitura MT

60

60

83

83

46

46

46

46

20

20

98

98

1 / 4

1 / 4

TGS

GRAVITY VERTICAL AUGER



TGSUVIB



TGSUVPROA



TGS06

DOPPIA CAMERA ®



● TRAMOGGIA
POLYETHYLENE



● ADATTABILE
TRATTORE 3 PUNTO



Capacità LT

Altezza mm

Base
minima

Larghezza mm

Profondità mm

Peso KG

Vuoto

Pieno + / -

Raggio spargitura MT

125

125

285

1000

1000

1000

550

550

1600

520

520

690

33

33

70

189

189

440

4

1 / 9

1 / 9



TGS

HORIZONTAL AUGER FEED



Capacità LT

Altezza mm

Base minima | Larghezza mm
Profondità mm

Peso KG | Vuoto
Pieno +/-


Raggio spargitura MT

• TRAMOGGIA

POLYETHYLENE



DOPPIA CAMERA ®



TGS02

TGS03

TGS07



• ADATTABILE
TRATTORE 3 PUNTO



115

225

320

800

1160

1160

780

920

1350

760

760

76

50

80

87

200

350

450

1/9

1/9

1/9

SHPE



Capacità LT

Altezza mm

Base minima | Larghezza mm
Profondità mm

Peso KG | Vuoto
Pieno +/-

Raggio spargitura MT

• TRAMOGGIA

POLYETHYLENE



DOPPIA CAMERA ®



SHPE0750

SHPE1000

SHPE1500

SHPE2000



600

800

1200

1600

700

860

960

1050

850

920

1000

1200

1100

1500

1800

210

122

155

235

428

900

1100

1500

2300

1/9

1/9

1/9

1/9

PRO



Capacità LT

Altezza mm

Base minima | Larghezza mm
Profondità mm

Peso KG | Vuoto
Pieno +/-

Raggio spargitura MT

PRO2500

PRO4000


PRO6000

• TRAMOGGIA

POLYETHYLENE



DOPPIA CAMERA ®



2000

3200

4800

1100

1170

1380

1200

1860

1930

2200

2400

3100

360

406

600

2900

4200

6400

1/9

1/9

1/9

MUT

Sistema idraulico per spostamenti



Larghezza mm

Altezza mm

Coltello spessore mm

Larghezza di lavoro

Peso KG

Max ingombro

MUT60



1800

600

10

1500

1800

780

• VERSOIO
ACCIAIO INOX



MDII

Sistema idraulico per spostamenti



Larghezza mm

Altezza mm

Coltello spessore mm

Larghezza di lavoro

Peso KG

Max ingombro

MDII68



2000

600

10

1700

180

820

MDII75



2280

600

10

1980

190

820

MDII80



2430

600

10

2130

200

820

• VERSOIO
ACCIAIO INOX



EXII

Sistema idraulico per spostamenti



Larghezza mm

Altezza mm

Coltello spessore mm

Larghezza di lavoro

Peso KG

Max ingombro

EXII80



2440

790

10

2108

347

850

EXII85



2590

790

10

2243

356

850

EXII90



2743

790

10

2357

365

850

• VERSOIO
ACCIAIO INOX



CMII

Sistema idraulico per spostamenti



Larghezza mm

Altezza mm

Coltello spessore mm

Larghezza di lavoro

Peso KG

Max ingombro

CMII90



CMII100



CMII110



• VERSOIO
ACCIAIO INOX



2740

790

16

2340

473

850

3050

790

16

2640

492

850

3350

790

16

2940

510

850

Liquid Spray Systems

Sistema a pompa



6190120



6190150



6190160



6190170



Capacità LT

Peso a vuoto KG

210

23

800

40

1230

50

2100

73



Sede operativa Europa

Via Caduti senza croce 17 - 41126 Modena (MO) - P.IVA 03475000364 - Cod Fiscale 03475000364

Tel 059 512252 email info@snowtrading.eu - Sito

1



Commerciale

I nostri uffici, sono a completa disposizione per soddisfare le esigenze dei clienti sul PRE / POST vendita .



2



Magazzino ricambi

Il nostro magazzino ricambi di MODENA è fornito di tutti gli eventuali pezzi che nel tempo possono essere sostituiti. Garantiamo la spedizione in 24/48 ore



DOVE CI TROVI



Sede operativa



Dealers



B2c

