

# SPREADER

## WB

Marciapiedi - Cortili condomini - Scuole - passaggi pedonali



### Tramoggia Polyethylene Anticorrosione

Struttura - Unico pezzo in acciaio saldato, verniciato a polvere

Manuale

Dosatore  
⑥ posizioni



Riduttore con  
ingrassatore



Sale,  
miscela sale  
e sabbia



Spargiconcime,  
fertilizzanti,  
sabbia, torba, lino



## ✓ MODELLO STANDARD

Spargisale SaltDogg® manuale a caduta verticale, con grandi ruote gonfiabili da Ø 30 cm . Lo spargimento del materiale, è ottenuto tramite la spinta dello spargisale da parte dell'operatore e bassa manutenzione



**WB155BG**

Spargisale SaltDogg® manuale a caduta verticale, con grandi ruote gonfiabili da Ø 30 cm . Lo spargimento del materiale, è ottenuto tramite la spinta dello spargisale da parte dell'operatore.

La quantità di sale, viene regolata da una leva dosatrice posta sul manico con 6 diverse posizioni.

**Capacità lt 45**

**Misure mm**

Alt 800 - Larg 670 - Prof 570

**Peso a vuoto Kg**

25

**Range spargimento mt**

1 / 2

- ✓ Tramoggia in polyethylene anticorrosione
- ✓ Dosatore di quantità di sale a leva con 6 diverse posizioni.
- ✓ Struttura in acciaio verniciato a polvere
- ✓ Deflettori regolabili in polyethylene
- ✓ Ruote gonfiabili da Ø 30 cm
- ✓ Riduttore acciaio inox
- ✓ Copri riduttore in polyethylene con ingrassatore



Struttura composta da unico pezzo in acciaio saldato, verniciato a polvere colore nero, manico con manopole. ingranaggi in acciaio inox.



Copri riduttore in polyethylene con ingrassatore



Deflettori in polyethylene anticorrosione, regolabili per orientare direzione del sale.



Telo di copertura in pvc



## ✓ MODELLO STANDARD

Spargisale SaltDogg® manuale a caduta verticale, con pneumatici da Ø 30 cm. Lo spargimento del materiale, è ottenuto tramite la spinta dello spargisale da parte dell'operatore, la pesante tramoggia garantisce durata e bassa manutenzione .



**WB400**

Spargisale SaltDogg® manuale a caduta verticale, con pneumatici da Ø 30 cm. Lo spargimento del materiale, è ottenuto tramite la spinta dello spargisale da parte dell'operatore, La pesante tramoggia garantisce durata e bassa manutenzione .

**Capacità lt 95**

**Misure mm**

Alt 890 - Larg 1120 - Prof 400

**Peso a vuoto Kg**

25

**Range spargimento mm**

800

- ✓ Tramoggia in polyethylene anticorrosione
- ✓ Vasca in acciaio inox
- ✓ Struttura in acciaio verniciato a polvere
- ✓ Dosatore di quantità di sale a leva con diverse posizioni.
- ✓ Struttura in acciaio verniciato a polvere
- ✓ Ruote gonfiabili da Ø 30 cm
- ✓ Telo di copertura in pvc



Barra di caduta sale, in acciaio inox



La quantità di sale, viene regolata da una leva dosatrice posta sul manico con 6 diverse posizioni.



Copertura sale telo in pvc