



Alimentate con la batteria

del mezzo a 12V / 24V



Risolviamo il problema neve e ghiaccio sulle strade

Forniamo lame da neve e spargitori per montaggio su Pick Up, Fuoristrada, Furgoni, Camion, Bremach, Porter, Quad, Utility Vehicle e mezzi agricoli.



# **SNOW PROBLEM**



# **NO PROBLEM**

# Le nostre soluzioni per risolvere i tuoi problemi

## Manuali

Capacità Lt da 45 a 95





Sponda Capacità Lt da 60 a 320

















Pianale Capacità Lt da 350 a 6500



















## Lame

Larghezza mm da 1800 a 2940









# Liquid spray system

Capacità Lt da 210 a 2100











# **CHI SIAMO**

Distributore per l'Europa delle lame da neve e spargisale prodotte da Buyers, leader nel settore.







Dal 2012 presenti sul mercato della viabilità invernale

Prodotto da

Certificato

Garanzia









Sede - Magazzino ricambi

Via Caduti Senza Croce N° 17 Loc. Baggiovara (MO) ITALY Tel +39 059 512252

#### Spargisale elettrici 12 V - 24V



Spargitore in Polyethylene ad alta densita (HDPE) a doppia parete (brevettato) anticorrosione, ottenuto per stampaggio rotazionale con pareti lisce angolate per massimizzare il flusso del materiale, 3 motori elettrici da 12V, lo rendono economico/ecologico. Possono essere utilizzati anche per prodotti come: sabbia, concime ghiaia, fertilizzanti.

Azionamento con batteria del mezzo




















Alerone composto da: telaio in acciaio verniciato a polvere colore RAL 9011 costituito da 6/8 nervature verticali e tubolari orrizontali da 3/8di rinfornzo. Versoio in acciaio inox AISI 304 da 1,2mm ancorato al telaio. Il tutto viene mosso da una pompa elettroidraulica.
















#### Liquid spray system 12 V - 24V



Liquid spray system, la struttura prinicipale e' polyethylene ad alta densità e resistente ai raggi uv ,che da all' anti ice robustezza e leggerezza. Resistente alla corrosione, consente l'uso di qualsiasi tipo di miscela liquida anti ice, Dotato di una pompa elettrica a 12V, una barra spruzzo in PVC, completa di 9 erogatori regolabili. Il serbatoio può, essere utilizzato anche con prodotti come: fertilizzanti e sanificazioni.

Azionamento con batteria del mezzo



FACILE Montaggio smontaggio Manutenzione



Fertilizzanti - Sanificanti Liquido antighiaccio









# POLY SPREADE

# **WB** - MANUALI







**WB155BG** 

**▲ L** WB400

•			
Ca.	nacı	ıta I	lt 45
-	Pac.		

Capacita lt 95

Misure mm	Altezza	800	890
	Larghezza	670	1110
	Profondità	570	470
Peso Kg	Vuoto	25	30
	Pieno ±	80	148
Raggio spargitura MT		1 / 3	800 mm

**WB155BG** 

Dosatore 6 posizioni



Deflettori in polyethylene anticorrosione, regolabili per orientare direzione del sale.



Struttura composta da unico pezzo in acciaio saldato,



Barra di caduta sale, in acciaio inox



La quantità di sale, viene regolata da una leva dosatrice posta sul manico con 6 diverse posizioni.





# ATVS - Attacco staffa 12V









▲ L ATVS16



Capacità It 60

Misure mm	Altezza	83	83
	Larghezza	46	46
	Profondità	46	46
Peso KG	Vuoto	20	20
	Pieno ±	98	98
Raggio spargitura MT		1 / 4	1/4





Tramoggia in polyethylene anticorrosione



Struttura in Acciaio verniciato a polvere



Disco in polyethylene Ø 200 mm



Motorino elettrico 12V



Range mt 1/3

Dosatore manuale

# TGS - Attacco staffa 12V / 24V

#### TRAMOGGIA POLYETHYLENE

■ Doppia parete®

MODELLI: 06 - 02 - 03 - 07

#### ► KIT - COMANDO CON CONTROLLER E CABLAGGI







MODELLI: PROA - 06 - 02 - 03 - 07

#### **GRAVITY / VERTICAL AUGER**



▲ TGSUV1B
Capacità It 125



▲ TGSUVPROA Capacità It 125



▲ TGS06
Capacità It 285



	Altezza	1000	1000	1000
Misure mm	Larghezza	550	550	1600
	Profondità	520	520	690
Dana KC	Vuoto	33	33	70
Peso KG	Pieno ±	189	189	440
Raggio spa	argitura MT	4	1/9	1/9

#### HORIZONTAL AUGER FEED



▲ TGSO2
Capacità It 115



▲ TGSO3
Capacità It 225



▲ TGSO7
Capacità It 320




Misure mm	Altezza	800	1160	1160
	Larghezza	780	920	1350
	Profondità	760	760	76
D 1/0	Vuoto	50	80	87
Peso KG	Pieno ±	200	350	450
Raggio spa	argitura MT	1/9	1/9	1/9

#### OPTIONAL

▲ ▲ 1804055

ATTACCO



















# SHPE - Pianale 12V / 24V

► TRAMOGGIA POLYETHYLENE

















▲ SHPE0400 Capacità It 350



▲ SHPE0750 Capacità It 600



▲ SHPE1000 Capacità It 800



Base minima	Altezza	580	700	860
	Larghezza	950	850	920
mm	Profondità	850	1100	1500
Page VC	Vuoto	120	122	155
Peso KG	Pieno ±	550	900	1100
Raggio spa	argitura MT	1/9	1/9	1/9



▲ SHPE1500 Capacità It 1200



▲ SHPE2000 Capacità It 1600



Base minima mm	Altezza	960	1050
	Larghezza	1000	1200
	Profondità	1800	210
Peso KG	Vuoto	235	428
	Pieno ±	1500	2300
Raggio spargitura MT		1/9	1/9








# **PRO** - Pianale 12V / 24V

# TRAMOGGIA POLYETHYLENE







#### ► KIT - COMANDO CON CONTROLLER E CABLAGGI









▲ PRO2500 Capacità It 2000



▲ ► PRO4000 Capacità It 3200



Base minima mm	Altezza	1100	1170
	Larghezza	1200	1860
	Profondità	2200	2400
Peso KG	Vuoto	360	406
	Pieno ±	2900	4200
Raggio spargitura MT		1/9	1/9



▲ ▶ PRO6000 Capacità It 4800



▲ ► PRO8000 Capacità It 6500



Base minima mm	Altezza	1380	1680
	Larghezza	1930	1910
	Profondità	3100	2950
Peso KG	Vuoto	600	760
	Pieno ±	6400	9000
Raggio spargitura MT		1/9	1/9

► La struttura di supporto in acciaio inox AISI 304 è progettata per sostenere e dare stabilità alla tramoggia in Polyethylene.



➤ All'interno della vasca in acciaio inox AISI 304 da spessore mm 2,5 alloggia la colcea da Ø 160 mm.



COCLEA INOX Ø 160 mm







#### OPTIONAL

#### Supporto scarrabile

PRO4000 PRO6000

Telaio in acciaio verniciato a polvere nero da 1/4 di pollice, robusto e duraturo.

I rulli incorporati rendono il carico e lo scarico dello spargisale semplice e fluido.

Gambe regolabili per adattarsi all'altezza del mezzo

# Luci al led ▲ 149210 Luce retro







# **SNOW PLOWS**

## MUT - Lame 12V

#### ▶ VERSOIO

Acciaio inox AISI 304 anticorrosione unico pezzo





# KIT - COMANDO CON CONTROLLER E CABLAGGI





▲ MUT60
Larghezza 1800



Versoio mm	Altezza	600
versolo mm	Larg. di lavoro	1500
Coltello spessore mm		10
Peso KG		180
Max ingombro		780

#### **▶ TELAIO**

Il telaio sostenuto da ④ centine in acciaio (taglio laser) collegate con un tubo trasversale da 1-3/8 pollici a tutta lunghezza offre la massima resistenza e stabilità su tutta la lama .La struttura che sostiene il versoio è in acciaio verniciato a polvere RAL 9011.



#### SISTEMA IDRAULICO PER SPOSTAMENTI

Azionamento con cilindri idraulici da 1-1/2 pollici.Utilizzo veloce e agile, utilizzando l'angolo di attacco di 70°











#### **►** ANTIURTO


2 Molle in acciaio, di richiamo, proteggono la tua attrezzatura da cordoli e ostacoli.





#### RapidLink®


Sistema di Aggancio - Sgancio rapido elettrico, tra alerone e il mezzo, tramite un perno con chiusura a pedale



Slitte regolabili



Staffa universale da adattare al proprio mezzo



# **MDII** - Lame 12V - 24V

#### ► VERSOIO

Acciaio inox AISI 304 anticorrosione unico pezzo









**▲ ► MDII68** 

▲ MDII75

▲ MDII80

Larghezza mm 2030

Larghezza mm 2280

Larghezza mm 2450

Versoio	Altezza	600	600	600
mm	Larg. di lavoro	1700	1980	2130
Coltell	o spessore mm	10	10	10
	Peso KG	180	190	200
Ma	ax ingombro	820	820	820

#### ► TELAIO

Il telaio Sostenuto da 6 centine in acciaio (taglio laser) collegate con un tubo trasversale da 1-3/8 pollici a tutta lunghezza offre la massima resistenza e stabilità su tutta la lama .La struttura che sostiene il versoio è in acciaio verniciato a polvere RAL 9011.



2 fari a luci alogene a doppio raggio, con frecce di segnalazione integrate.



Staffa universale da adattare al proprio mezzo



#### SISTEMA IDRAULICO PER SPOSTAMENTI

Azionamento a cilindri idraulici da 1-1/2 pollici, risulta rapido e preciso grazie all'angolo di attacco di 70°.



Tubi in gomma robusti da 3/8 di pollice



Pompa elettroidraulica



#### ► ANTIURTO

2 Molle in acciaio di richiamo, proteggono l'attrezzatura da urti su cordoli e ostacoli.





Slitte regolabili



#### RapidLink®

Sistema di Aggancio -Sgancio rapido elettrico, tra alerone e il mezzo, tramite un perno con chiusura a pedale



#### ► VERSOIO

Acciaio inox AISI 304 anticorrosione unico pezzo









**▲ LEXII80** 

**▲ ► EXII85** 

▲ **EXII90** 

Larghezza mm 2440

Larghezza mm 2590

Larghezza mm 2743

Versoio	Altezza	790	790	790
mm	Larg. di lavoro	2108	2243	2357
Coltell	lo spessore mm	10	10	10
	Peso KG	347	356	365
Ma	ax ingombro	850	850	850

#### ► TELAIO

Il telaio in acciaio è sottoposto a ciclo completo di verniciatura polvere RAL 9011 con doppio strato di fondo antiruggine bicomponente epossidico e doppia mano di smalto poliuretanico. Sostenuto da 8 centine in acciaio (taglio laser) collegate con un tubo trasversale da 1-3/8 pollici a tutta lunghezza, offre la massima resistenza e stabilità su tutta la lama.



2 fari a luci alogene a doppio raggio, con frecce di segnalazione integrate.



Staffa universale da adattare al proprio mezzo



#### ► SISTEMA IDRAULICO PER SPOSTAMENTI

Rotazione dx e sx -L'azionamento a cilindri idraulici da 1-1/2 pollici, risulta rapido e preciso grazie all'angolo di attacco di 70°.

> Tubi in gomma robusti da 3/8 di pollice



Pompa elettroidraulica



#### **▶** ANTIURTO


4 Molle in acciaio di richiamo,e 2 ammortizzatori proteggono l'attrezzatura da urti su cordoli e ostacoli.





#### RapidLink®

Sistema di Aggancio -Sgancio rapido elettrico, tra alerone e il mezzo, tramite un perno con chiusura a pedale



#### ▶ VERSOIO

Acciaio inox AISI 304 anticorrosione unico pezzo









△ CMII90

▲ CMII100

Larghezza mm 2740

Larghezza mm 3050

Larghezza mm 3350

Versoio	Altezza	790	790	790
mm	Larg. di lavoro	2340	2640	2940
Coltello spessore mm		16	16	16
Peso KG		473	492	510
Max ingombro		850	850	850

#### TELAI0

Il telaio in acciaio e' sottoposto a ciclo completo di verniciatura polvere RAL 9011 con doppio strato di fondo antiruggine bicomponente epossidico e doppia mano di smalto poliuretanico. Sostenuto da 8 centine in acciaio (taglio laser) collegate con un tubo trasversale da 1-3/8 pollici a tutta lunghezza, offre la massima resistenza e stabilità su tutta la lama.



2 fari a luci alogene a doppio raggio, con frecce di segnalazione integrate.



Staffa universale da adattare al proprio mezzo



#### SISTEMA IDRAULICO PER SPOSTAMENTI

Rotazione dx e sx l'azionamento a cilindri idraulici da 1-1/2 pollici, risulta rapido e preciso grazie all'angolo di attacco di 70°.



Tubi in gomma robusti da 3/8 di pollice



Pompa elettroidraulica



#### **►** ANTIURTO

6 Molle in acciaio di richiamo,e 2 ammortizzatori proteggono l'attrezzatura da urti su cordoli e ostacoli.








#### RapidLink®

Sistema di Aggancio -Sgancio rapido elettrico, tra alerone e il mezzo, tramite un perno con chiusura a pedale



# **LIQUID SPRAY SYSTEM**

# **LS6190** - Spargi liquido 12V - 24V

# NEW







▲ LSS6190120 Capacità It 210





▲ LSS6190150 Capacità It 800

Dana minima	Altezza	620	735
Base minima mm	Larghezza	570	990
"""	Profondità	940	118
Peso KG	Vuoto	23	40
Peso No	Pieno ±	233	840
Raggio spargitura MT		1	1







▲ LSS6190160 Capacità It 1230





▲ LSS6190170 Capacità It 2100

Basa minima	Altezza	830	1245
Base minima mm	Larghezza	1220	1220
"""	Profondità	1575	1980
Peso KG	Vuoto	50	73
Peso No	Pieno ±	1280	2173
Raggio spargitura MT		1	1

Barra di spruzzatura in PVC, con 9 ugelli regolabili.



Pompa elettrica a 12V, ha una portata di 23 lt./min.



► KIT - COMANDO CONTROLLO MANUALE ON/OFF, CABLAGGIO



► OPTIONAL KIT - NASPO



Serbatoio in
Polyethylene ad
alta densità
resistente ai raggi
UV. Per uno
stoccaggio dei
liquidi affidabile e
resistente alla
corrosione.



# Sede operativa Europa



Via Caduti senza croce 17 - 41126 Modena (MO) - Tel +39 059 512252

P.IVA 03475000364 - Cod Fiscale 03475000364

email info@snowtrading.eu - Sito www.snowtrading.eu



#### Commerciale

I nostri uffici, sono a completa disposizione per soddisfare le esigenze dei clienti sul PRE / POST vendita.





## Magazzino ricambi

Il nostro magazzino ricambi di MODENA è fornito di tutti gli eventuali pezzi che nel tempo possono essere sostituiti.





## Emergenza neve

ecommerce ricambi

SHOP - www.snowtrading.eu





**IN 24/48 ORE** 



#### **DOVE OPERIAMO**



## **Dealers**

Romania - Spagna - Francia Svizzera - Ukraine



## B2B

Svezia - Finlandia - Lituania -Polonia- Germania - Austria -Kossovo - Bosnia - Macedonia - Slovenia - Ungheria -Bulgaria





## www.snowtrading.eu



## **SNOWTRADING**



## **SNOW TRADING SRL**



# snowtrading



#### **SNOW TRADING**



# Snow Trading

Sede Tel + 39 059 512252 info@snowtrading.eu



Commerciale +39 335 8217618

www.snowtrading.eu